

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype:                                                                                                                                                                       | KAMOUFLAGE AP                                                                                                                                                     |
| 2. Beoogd(e) gebruik(en):                                                                                                                                                                                              | Rookbeheersingsluik voor gebruik in rook- en warmteafvoersystemen in multi-compartment toepassingen aan brandtemperaturen, of in single-compartment toepassingen. |
| 3. Fabrikant:                                                                                                                                                                                                          | Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele                                                                                                     |
| 4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:                                                                                                                                           | Systeem 1                                                                                                                                                         |
| 5. Geharmoniseerde norm / Europees beoordelingsdocument; aangemelde instantie(s) / Europese technische beoordeling, technische beoordelingsinstantie, aangemelde instantie(s); certificaat van prestatiebestendigheid: | EN 12101-8:2011, Efectis met identificatienummer 1812; Efectis-1812-CPR-2216                                                                                      |
| 6. Aangegeven prestatie(s) volgens EN 12101-8:2011                                                                                                                                                                     | (Brandweerstand volgens EN 1366-10 en classificatie volgens EN 13501-4)                                                                                           |

| Essentiële kenmerken                              |                   |               |                                          |             | Prestaties                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Gamma                                             | Product           | Type          | Materiaal                                | Installatie | Classificatie                                         |
| 350x385 mm<br>≤ Kamouflage 1V AP<br>≤ 700x1165 mm | Kamouflage 60 AP  | Kanaal        | Promatect L500 ≥ 30 mm                   | 1           | EI 60 (v <sub>ed</sub> i ↔ o) S 1000 C10000 AA multi  |
|                                                   |                   |               | Geoflam ≥ 30 mm                          |             |                                                       |
|                                                   |                   |               | Geotec ≥ 30 mm                           |             |                                                       |
|                                                   |                   |               | Tecniver ≥ 35 mm                         |             |                                                       |
|                                                   |                   |               | Glasroc F V500 ≥ 35 mm                   |             |                                                       |
|                                                   |                   |               | Exthamat ≥ 30 mm                         |             |                                                       |
|                                                   |                   | Schacht       | Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm | 2           | EI 60 (v <sub>ew</sub> i ↔ o) S 1000 C10000 AA multi  |
|                                                   |                   | Massieve wand | Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm |             |                                                       |
|                                                   | Kamouflage 120 AP | Kanaal        | Promatect L500 ≥ 30 mm                   | 1           | EI 90 (v <sub>ed</sub> i ↔ o) S 1000 C10000 AA multi  |
|                                                   |                   |               | Geoflam ≥ 35 mm                          |             |                                                       |
|                                                   |                   |               | Tecniver ≥ 45 mm                         |             |                                                       |
|                                                   |                   |               | Exthamat ≥ 30 mm                         |             |                                                       |
|                                                   |                   | Schacht       | Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm | 2           | EI 90 (v <sub>ew</sub> i ↔ o) S 1000 C10000 AA multi  |
|                                                   |                   | Massieve wand | Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm |             |                                                       |
|                                                   | Kamouflage 120 AP | Kanaal        | Promatect L500 ≥ 30 mm                   | 1           | EI 120 (v <sub>ed</sub> i ↔ o) S 1000 C10000 AA multi |
|                                                   |                   |               | Geoflam ≥ 45 mm                          |             |                                                       |
|                                                   |                   |               | Geoflam Light ≥ 35 mm                    |             |                                                       |
|                                                   |                   |               | Geotec ≥ 45 mm                           |             |                                                       |
|                                                   |                   |               | Tecniver ≥ 50 mm                         |             |                                                       |
|                                                   |                   |               | Glasroc F V500 ≥ 50 mm                   |             |                                                       |
|                                                   |                   |               | Exthamat ≥ 35 mm                         |             |                                                       |
|                                                   |                   | Schacht       | Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm | 2           | EI 120 (v <sub>ew</sub> i ↔ o) S 1000 C10000 AA multi |
|                                                   |                   | Massieve wand | Metselwerk, betonblokken, beton ≥ 100 mm |             |                                                       |

|   |                                                                                                                                  |                                                                                     |   |                                                                           |                                                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Installatiemethode: in kanaal/op schacht gemonteerd 0°/180°. Minimale tussenaafstand toegestaan. In het kanaal gemonteerd ('d'). |  | 2 | Installatiemethode: ingebouwd 0°/180°. In compartimentsgrens (wand, 'w'). |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominale activeringscondities/gevoeligheid:        | Geslaagd - automatische activatie                                                                                                                                                                                |
| Reactievertraging (reactietijd): sluitingstijd     | Geslaagd - automatische activatie                                                                                                                                                                                |
| Operationele betrouwbaarheid: cyclische bewegingen | 10000 cycli (zonder tegengewicht)                                                                                                                                                                                |
| Duurzaamheid van de reactievertraging:             | Geslaagd                                                                                                                                                                                                         |
| Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid:     | Geslaagd                                                                                                                                                                                                         |
| Goedgekeurd toebehoren                             | Laag acrylverf op de luiken en synthetische verf op het profiel, aan de niet-blootgestelde kant; Behangpapier op de niet-blootgestelde kant van de luiken.; EASY-KAP AP of EASY-KGC AP inbouw kader; Optie Zwart |
| Hoge bedrijfstemperatuur (HOT 400/30):             | NPD (geen prestatie bepaald)                                                                                                                                                                                     |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
Duchan Laplace, R&D Manager

Oosterzele, 01/10/2025



Geharmoniseerde norm  
EN 12101-8:2011